

# VE464

## Технические характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Длина сигнала	до 64 сек с шагом дискретизации 1 сек
Зависимость частоты по времени	линейная, логарифмическая, псевдослучайная заданная пользователем
Частотный диапазон	1 - 300 Гц с шагом 1-Гц шагах
Зависимость амплитуды по времени	линейная интерполяция
Ослабление	до 1/2 длины сигнала, закон Блэкмана
Макс. число вибраторов	100
«Погрешность $T_0$ »	$\pm 10$ мкс (GPS пакеты/с)
Погрешность синхронизации по времени	без смещения, точность GPS

ФОРМАТ	
Данные позиционирования	Файл SPS
Атрибуты контроля качества	Файл APS

VE464 DSD	
Размеры (ШхГхВ)	168 x 427 x 283 мм
Вес (включая принадлежности)	11 кг
Электропитание	12 В
Потребляемая мощность	80 Вт

VE464 ГЕНЕРАТОР ОПОРНОГО СИГНАЛА DRG	
Размеры (ШхГхВ)	440 X 385 X 88 мм
Вес	3,6 кг
Электропитание	110 В или 220 В/30 Вт
Потребляемая мощность	30 Вт

ПРЕДЕЛЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	
Рабочая температура	от 0°C до 45°C
Температура хранения	от -40° С до 70° С

Все нижеприведенные характеристики даны для температуры 25°C.

Примечание: Компания Sercel оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять технические характеристики на свою продукцию

### Sercel - Франция

16 rue de Bel Air (рю де Бель Эр)

В.Р. 30439 - 44474 CARQUEFOU Cedex

Телефон: (33) 2 40 30 11 81

Эл.почта: sales.nantes@sercel.com

акционерное общество упрощенного типа с уставным капиталом 25 000 000 евро

Юридический адрес: 16 rue de Bel Air -

44470 CARQUEFOU

378.040.497 R.C.S. Nantes Code APE 2651B

### Sercel Inc. - США

17200 Park Row

Houston, Texas 77084

Телефон: (1) 2 281 492 11 6688

Эл.почта: sales.houston@sercel.com

[www.sercel.com](http://www.sercel.com)

© Sercel 01/22

